



Nadstawa z siatką ażurową (opcja 653/1, 653/2)
Side extensions made of steel mesh for transporting of silage (option 653/1, 653/2)
Aufsatzbordwände mit Stanzstreifengitter (option 653/1, 653/2)



PRONAR Sp. z o.o.
17-210 Narew, ul. Mickiewicza 101A
tel./fax: +48 85/ 681 63 29, 681 64 29
fax: +48 85/ 681 63 83
www.pronar.pl

ISO 9001



PRZYCZEPY DWUOSIOWE: 4t, 5t, 6t
DOUBLE AXLES TRAILERS / Zweiachskippanhänger

PRZYCZEPY DWUOSIOWE: 4t, 5t, 6t

DOUBLE AXLES TRAILERS /Zweiachskippanhänger

Trzystronny wywrót skrzyni ładunkowej / 3- side tipping / Dreiseitenkippen

Kulowy, stabilny system wyrotu / Bullet, stable tipping system / Robustes, stabiles Kugelkipplager

Sprawdzone, wytrzymałe profile ram nośnych / Tested, resistant carrier frames profile / geprüfte, feste Rahmenprofile

Wysokiej jakości, niezawodne i trwałe osie jezdne / High quality unfailing and reliable axles / stabile, zuverlässige Achsen mit hoher Qualität

Profilowane ściany o przemysłowej wytrzymałości / Profiled, resistant sides / Feste, Stahlprofilbordwände

Centralny system ryglowania ścian przy krawędzi podłogi / Central system of sides secure at a floor edge / Zentrale Bordwandverriegelung

Ergonomiczne górne zamki ścian i nadstaw / Ergonomically upper locks of sides / Ergonomische Wand - und Aufsatzverschlüsse

Okno z zasuwą w ścianie tylnej / Gain chute on rear side / Kornschieber in Rückwand

Nadstawa z siatką ażurową (opcja 653/1, 653/2) / Side extensions made of steel mesh for transporting of silage / Aufsatzbordwände mit Stanzstreifengitter



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TECHNICAL DETAILS / TECHNISCHE DATEN

		T653	T653/1	T653/2
Ładowność, Load capacity, Nutzlast	kg	4000	5000	6000
Masa własna, Weight, Eigengewicht	kg	1950	2105	2120
Długość skrzyni ładunkowej (zewn./wewn.), Length of loading case (outside/inside), Länge der Pritsche (ausen/innen)	mm	4100/4010	4100/4010	4100/4010
Szerokość skrzyni ładunkowej (zewn.), Width of loading case (outside), Breite der Pritsche (ausen)	mm	2100/2150	2100/2150	2100/2150
Szerokość skrzyni ładunkowej (wewn.), Width of loading case (inside), Breite der Pritsche (innen)	mm	2010/2060	2010/2060	2010/2060
Wysokość ścian skrzyni, Height of side, Höhe der Bordwände	mm	500	500(+500 opcja)	500(+500 opcja)
Wymiary (długość / szerokość / wysokość), Dimensions (length / width / height), Abmessungen gesamt (Länge / Breite / Höhe)	mm	6120/2240/1654	6120/2240/2170	6120/2240/2170
Pojemność ładunkowa, Capacity, Ladevolumen	m ³	4	4 (8 opcja)	4 (8 opcja)
Wznios powierzchni ładowania, Platform height, Plattformhöhe	mm	1090	1135	1135
Rozstaw kół jezdnych, Wheel track, Spurweite	mm	1600	1600	1600
Rozmiar ogumienia, Tires size, Bereifung		10,0/75-15,3 10PR	11,5/80-15,3 10PR	11,5/80-15,3 12PR
Prędkość maksymalna, Maximum speed, Max. Geschwindigkeit	km/h	30	30	30
Kąt wyrotu skrzyni ładunkowej: do tyłu/na boki, Body lifting angle: backwards / on sides, Kippwinkel		50°	50°	50°
Rodzaj cylindra (ilość członów // skok) Type of cylinder (number of stages // stroke), Zylindertyp (Gliedanzahl // Zylinderhub)	szt./pcs./Stc./mm	4/1300 (chrom)	4/1300 (chrom)	4/1300 (chrom)
Zapotrzebowanie oleju / ciśnienie Oil dement / pressure, Ölbedarf / Druck	l/MPa	8/16	8/16	8/16

UWAGA: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów przez PRONAR, dane techniczne produkowanych przyczep mogą różnić się w niektórych szczegółach od wyżej podanych.
Aufgrund ständiger Modernisierung und Verbesserung der Produkte durch PRONAR, kann es in manchen Fällen zu geringfügigen Abweichungen der technischen Daten von den oben genannten Angaben kommen.
Because of regular perfecting and modernization processes of PRONAR's wares, technical details manufactured trailers would have some differences in any cases from passed over.



PRONAR Sp. z o.o.; ul. Mickiewicza 101 A; 17-210 Narew,
tel./fax +48 (85) 681 63 29; +48 (85) 681 64 29; fax +48 (85) 681 63 83; www.pronar.pl

ISO 9001

DEALER: